



FÜLLMASSE es una masilla natural y ecológica indicada para rellenar pequeños defectos superficiales y/o alisar superficies rugosas. Gracias a su composición y a la nanotecnología aplicada la hace apta para exteriores e interiores, sobre soportes usuales de yeso, escayola, cemento, cal y pinturas plásticas convencionales.

% Sólidos	70%
Densidad	1,50 g/cm ³
pH	9
Reacción al fuego	M1 (UNE 23727)
Espesor max capa	1mm
Consumo	1,65-1,80Kg/m ²
Almacenamiento:	Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de heladas y evitando su exposición directa al sol.
Envasado	0,75 L
Textura	Pasta Blanca
¿Por qué lo recomendamos?	Eficiencia energética Es muy importante en toda solución de eficiencia energética la estanqueidad de la misma. Todo orificio debe ser sellado, para evitar puentes térmicos ó acústicos. Excelente calidad Adecuado incluso para personas con alta sensibilidad a las reacciones alérgicas. Fácil aplicación y buena lijabilidad
Ubicación física	Para interiores y exteriores
Limpieza de Herramientas	Los utensilios deben limpiarse al acabar el uso con agua y jabón.

El fabricante no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.



Aplicaciones y observaciones generales

- Remover bien el contenido del envase hasta conseguir una buena homogenización del producto.
- Superficies nuevas: Asegurarse que el soporte este limpio y seco. Controlar que la superficie a pintar sea consistente y firme sin tendencia a disgregarse, en caso contrario, habrá que consolidar con Mortero Base Graphenstone y fijar con sellador mineral.
- Superficies pintadas: Revisar que el soporte sea compacto y firme. En caso de fluorescencia limpiar con lejía, en caso de suciedad limpiar con agua fuerte. Controlar el estado de la pintura precedente, eliminado las partes agrietadas y no adheridas aplicando fijativo sellador mineral si es necesario. Proceder del mismo modo que una superficie nueva.
- Aplicamos sobre el soporte a sellar con espátula o llana con Füllmasse.
- Füllmasse se puede aplicar a espátula o llana. La temperatura ambiente y del soporte no debe ser inferior a 5°C ni superiores a 35°C, y el soporte ha de estar seco.
- Se debe aplicar capas no superiores de 1mm es espesor.
- Füllmasse: Se puede teñir con cualquier tinte universal. Es aconsejable el uso de tintes naturales, dado que el uso excesivo de tintes universales, debido a su composición, el fabricante no garantiza que siga cumpliendo la RWTÜV ESSEN.

Certificaciones

- * DIN 18363. Restricción del uso de orgánicos según Norma Alemana.
- *En proceso de Certificación según RWTÜV ESSEN

Almacenamiento

Conservar en sus envases originales, convenientemente cerrados, preservados de las heladas y evitando su exposición directa al sol y a las condiciones climatológicas extremas.



Representación gráfica del envase original. El contenedor original pudiese variar en color, diseño y envase.

Información Reglamentaria

Según la Directiva 67/548/CEE~2004/73/CE (RD.363/1995~OM.PRE/1244/2006) y 1999/45/ CE~2006/8/CE (RD.255/2003~OM.PRE/164/2007).

Xi. Irritante. Contiene Hidróxido de Calcio.

Frases R:

37/38 Irrita las vías respiratoria y la piel.

41 Riesgo de lesiones oculares graves

Frases S:

2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

24/25 Evítese el contacto con los ojos y la piel

26 En caso de contacto con los ojos, lávese inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un medico 36/37/39 Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos/la cara.

46 En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrese la etiqueta o el envase

Otros peligros. Este producto es alcalino. Evitense los contactos con los ojos y la piel.

Indicaciones de Seguridad

Producto no inflamable.

Ver ficha datos de seguridad de Füllmasse.

El fabricante no se hace responsable de sus productos siempre que no hayan sido aplicados según las condiciones y modo de empleo especificados en esta ficha.

